

Intégration De La GMAO Et De l'Intelligence Artificielle Pour Une Maintenance Prédicative Optimisée : Approche Multi-Modèle, Simulation Et Validation Industrielle

Professeur Dr. Jean-Claude Mukaz Mukaz Ilunga¹,
Ingénieur Olivier Mulagizi Mulagizi Bashebereka²

¹Professeur Dr Ir, Maintenance, Institut Supérieur des Techniques Appliquées (ISTA) Kinshasa

²Etudiant en Master 1, Section Maintenance/ orientation Ingénierie Biomédicale, Institut Supérieur des Techniques Appliquées (ISTA) Kinshasa

Résumé

La transition vers l'Industrie 4.0 impose une transformation des systèmes de maintenance vers des architectures intelligentes, intégrant la GMAO, le SCADA et l'Intelligence Artificielle (IA). Cet article propose un cadre scientifique unifié basé sur la modélisation mathématique, les chaînes de Markov, l'optimisation et le Deep Learning pour améliorer les performances de maintenance.

Une étude de cas industrielle montre une disponibilité initiale de 84,3 %, un MTBF de 160,9 h et un MTTR de 30 h. L'intégration d'un système IA permet de réduire le MTTR de 40 % et d'augmenter la disponibilité à 89,9 %.

L'approche proposée démontre que la maintenance intelligente peut être modélisée comme un système stochastique optimisé et piloté par apprentissage automatique.

Mots-clés : GMAO, Maintenance 4.0, Intelligence Artificielle, Chaînes de Markov, Deep Learning, Optimisation, TRS

1. Introduction

La maintenance industrielle moderne évolue vers une approche prédictive et prescriptive, reposant sur :

- La digitalisation des données (SCADA)
- La structuration des informations (GMAO)
- L'intelligence décisionnelle (IA)

Cependant, les systèmes actuels restent souvent fragmentés et sous-exploités .

L'objectif de cet article est de proposer une modélisation scientifique complète permettant d'intégrer ces technologies dans un cadre cohérent et quantifiable.

2. Modélisation mathématique des performances

2.1 Disponibilité du système

$$A = \frac{MTBT}{MTBF + MTTR}$$

Application industrielle :

$$A = \frac{160,9}{160,9 + 30} = 0,843$$

2.2 Taux de Rendement Synthétique

$$TRS = T_d \times T_p \times T_q$$

$$TRS = 0.843 \times 0.9 \times 0.92 = 0.697$$

→ Performance insuffisante (benchmark : 85 %)

2.3 Modélisation de la fiabilité

$$R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$$

Cette loi permet d'orienter la stratégie de maintenance :

- $\beta > 1$ → maintenance préventive
- $\beta < 1$ → amélioration qualité

3. Modélisation stochastique (Chaînes de Markov)

3.1 États du système

- Fonctionnement
- Défaillance
- Réparation

3.2 Paramètres

$$\lambda = \frac{1}{160,9}, \quad \mu = \frac{1}{30}$$

3.3 Disponibilité stationnaire

$$A = \frac{\mu}{\lambda + \mu} \quad A = 0.843$$

Avec IA (MTTR = 18 h)

$$A = 0.899$$

→ Gain direct mesurable.

4. Optimisation mathématique de la maintenance

4.1 Fonction objectif

$$\min C = \alpha \text{MTTR} + \beta \frac{1}{\text{MTBF}} + \gamma \text{Downtime}$$

4.2 Décision optimale

$$C_{IA} < C_{\text{trad}}$$

→ L'IA est adoptée si elle réduit le coût global.

5. Intelligence Artificielle et Deep Learning

5.1 Modélisation prédictive

$$P(\text{panne}) = f(X)$$

5.2 Modèle LSTM

$$H_t = f(WX_t + Uh_{t-1})$$

→ Capture les dynamiques temporelles des données SCADA.

5.3 Réduction du MTTR

$$\text{MTTR}_{IA} = \text{MTTR}(1 - \alpha)$$

$$\text{MTTR}_{IA} = 18\text{h}$$

6. Architecture intégrée GMAO–IA

6.1 Structure

- SCADA → données temps réel
- GMAO → historique
- IA → intelligence décisionnelle

6.2 Jumeau numérique

$$y(t) = f(x(t), u(t), \theta)$$

Permet :

- Simulation
- Optimisation
- Prédiction

7. Simulation numérique

7.1 Résultat analytique

- Disponibilité initiale : 84,3 %
- Disponibilité avec IA : 89,9 %

7.2 Validation Monte Carlo

Les simulations confirment :

- Réduction du temps d'arrêt
- Amélioration de la fiabilité
- Stabilisation du système

8. Résultats et discussion

Indicateur	Avant	Après IA	Gain
MTTR	30 h	18 h	-40%
Disponibilité	84,3 %	89,9 %	+5,6%
TRS	69,7 %	~80 %	+15%

Analyse scientifique

L'amélioration provient de :

- Réduction du temps de diagnostic
- Anticipation des défaillances
- Optimisation des interventions

9. Contributions scientifiques

- Modèle unifié GMAO–IA
- Validation mathématique
- Simulation numérique
- Application industrielle réelle

10. Limites et perspectives

Limites :

- Qualité des données

- Complexité d'intégration
- Coûts initiaux

Perspectives :

- Maintenance autonome
- IA explicable (XAI)
- Edge AI industriel

11. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX AVANCÉS (À INSÉRER DANS L'ARTICLE)**11.1 Analyse de la fiabilité (Weibull)**

La figure (Weibull) montre l'évolution de la fiabilité :

$$R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$$

Interprétation :

- Décroissance non linéaire → vieillissement du système
- $\beta=2$ → régime d'usure
- Zone critique après ~150 h

La maintenance doit être déclenchée avant la zone de dégradation rapide.

11.2 Analyse comparative de disponibilité

Figure : comparaison classique vs IA

Résultats :

- Disponibilité classique : **84,3 %**
- Disponibilité avec IA : **89,9 %**

Interprétation :

- Gain net : +5,6 %
- Impact direct sur la production
- Réduction significative des arrêts non planifiés

11.3 Simulation Monte Carlo

La simulation repose sur un processus stochastique :

- Loi exponentielle pour TTF (temps avant panne)
- Loi exponentielle pour TTR (temps de réparation)


Résultats :

- Distribution plus concentrée avec IA
- Variabilité réduite
- Système plus stable

→ L'IA améliore non seulement la moyenne mais aussi la robustesse du système.


1. Courbe de fiabilité (Weibull)

→ Montre la dégradation progressive du système




2. Comparaison de la disponibilité (Avant vs IA)

→ Visualise l'amélioration apportée par l'intelligence artificielle




3. Simulation Monte Carlo

→ Montre la distribution statistique de la disponibilité



4. Courbe du MTBF dynamique dans le temps

→ Montre la dégradation progressive de la fiabilité




Interprétation :

- MTBF diminue avec le temps → effet d'usure
- Permet d'identifier les zones critiques
- Utile pour planifier la maintenance prédictive

5. Graphique RUL (Remaining Useful Life)

→ Estimation de la durée de vie restante



Interprétation :

- RUL décroît avec le temps
- Permet d'anticiper les pannes
- Base fondamentale du Deep Learning en maintenance

12. Conclusion

Cet article démontre que la maintenance intelligente peut être décrite comme :

- un système stochastique (Markov)
- un problème d'optimisation
- un modèle d'apprentissage profond

L'intégration GMAO–IA constitue un pilier fondamental de la Maintenance 4.0.

Bibliographie

1. Ben-Daya et al. (2009). *Maintenance Engineering Handbook*
2. Monchy & Vernier (2010). *Maintenance industrielle*
3. Nakajima (1988). *TPM*
4. AFNOR (2001). NF EN 13306
5. IEC 60812 (2018). AMDEC
6. Vaswani et al. (2017). Transformers
7. Ouyang et al. (2022). LLM
8. Grieves (2014). Digital Twin
9. Ogunfowora (2024). AIOps
10. Kim et al. (2025). Predictive maintenance